PRESS T/G SERIJA

PRESS T / G serija plamenika pokriva područje od 830 do 5340 kW.
Dostupan u 4 različita modela, to su plamenici posebno dobro prilagođeni za podudaranje s kotlovskim komorama pod tlakom.
Zbog svojih osobina, oni se nalaze u velikim civilnim postrojenja za grijanje u kućanstvu ili u industrijskim primjenama
gdje je veliko toplinsko opterećenje.
Hidraulički sustav sa 3 stupnja
, regulira otvaranje amortizera, omogućujući prolaz zraka u odnosu na izlaz potreban: na taj način stabilnost plamena je optimiziran u svakoj radnoj točki, s mikroregulacijom
Plamenici su opremljeni plamenikom na bazi mikroprocesora sigurnosni upravljački okvir koji opskrbljuje signalizaciju rada i dijagnoza uzroka kvara.

P 140 T/G	380/830	÷	1660	kW
P 200 T/G	557/1186	÷	2372	kW
P 300 T/G	712/1779	÷	3560	kW
P 450 T/G	890/2670	÷	5340	kW

PODRUČJE RADA

Korisno polje za odabir plamenika

PRESS T/G SERIJA

Ukupne dimenzije (mm)

PLAMENIK

MODEL	A	B	E	F - F (1)	H	I	O - O (1)
u P 140 T/G	765	365	890	363 - 473	222	467	1250 - 1360
u P 200 T/G	796	396	890	391 - 501	250	467	1280 - 1390
u P 300 T/G	858	447	1000	444 - 574	295	496	1440 - 1570
u P 450 T/G	950	508	1070	476 - 606	336	525	1546 - 1676

(1) Duljina za produženom glavom za sagorijevanje

PLAMENIK - PRIRUBNICA ZA MONTAŽU

MODEL	L	M	N	O
u P 140 T/G	260	230	M14	225
u P 200 T/G	260	-	M16	255
u P 300 T/G	260	-	M18	300
u P 450 T/G	310	-	M20	340

AMBALAŽA

MODEL	X - X (1)	Y	Z	kg
u P 140 T/G	1740	990	950	130
u P 200 T/G	1740	990	950	220
u P 300 T/G	2040	1180	1125	238
u P 450 T/G	2040	1180	1125	300

(1) Duljina za produženom glavom za sagorijevanje .

Specifikacija

OPIS SERIJE

Serija : PRESS

Veličina : 140 ... 450

Rad : T/G Trostepeni
P/G Modulirajući

Emisija : ... Klasa 1 EN267

Glava : TC Standardna glava
TL Produžena glava

Sistem kontrole plamena : Fs1 Standardno (1 zaustavljanje svakih 24 h)
Fs2 Neprekidan rad (1 zaustavljanje svakih 72 h)

Napajanje u sustavu : 3/230/50 3/230V/50Hz
3/400/50 3N/400V/50Hz
3/230-400/50 3/230V/50Hz - 3N/400V/50Hz
3/220-380/60 3/220V/60Hz - 3N/380V/60Hz
3/200/50-60 3/200V/50-60Hz

Pomoćno napajanje 230/50 230V/50Hz
220/60 220V/60Hz
110/50-60 110V/50-60Hz

PRESS	140	T/G		TC	FS1	3/230-400/50	230/50
OSNOVNA OZNAKA							
PROŠIRENA OZNAKA							

PRESS T/G SERIJA

Dostupni modeli

CODE	MODEL		IZLAZNA SNAGA		UKUPNA ELECTRIČNA SNAGA	CERTIFIKAT	OPIS
			(kW)	(kg/h)	(kW)		
3476823	PRESS 140 T/G TC FS1 3/230-400/50	230/50	380/830÷1660	32/70÷140	5.2	CE-0441/B	
3476824	PRESS 140 T/G TL FS1 3/230-400/50	230/50	380/830÷1660	32/70÷140	5.2	CE-0441/B	
3476885	PRESS 140 T/G TC FS1 3/220-380/60	220/60	380/830÷1660	32/70÷140	5.2	-	
3476886	PRESS 140 T/G TL FS1 3/220-380/60	220/60	380/830÷1660	32/70÷140	5.2	-	
3477723	PRESS 200 T/G TC FS1 3/230-400/50	230/50	557/1186÷2372	47/100÷200	5,3	CE-0441/B	
3477724	PRESS 200 T/G TL FS1 3/230-400/50	230/50	557/1186÷2372	47/100÷200	5,3	CE-0441/B	
3477785	PRESS 200 T/G TC FS1 3/220-380/60	220/60	557/1186÷2372	47/100÷200	5,3	-	
3477786	PRESS 200 T/G TL FS1 3/220-380/60	220/60	557/1186÷2372	47/100÷200	5,3	-	
3478837	PRESS 300 T/G TC FS1 3/230-400/50	230/50	712/1779÷3560	60/150÷300	10.9	CE-0441/B	
3478838	PRESS 300 T/G TL FS1 3/230-400/50	230/50	712/1779÷3560	60/150÷300	10.9	CE-0441/B	
3478839	PRESS 300 T/G TC FS1 3/230/50	230/50	712/1779÷3560	60/150÷300	10.9	CE-0441/B	(1)
3478840	PRESS 300 T/G TL FS1 3/230/50	230/50	712/1779÷3560	60/150÷300	10.9	CE-0441/B	(1)
3478841	PRESS 300 T/G TC FS1 3/400/50	230/50	712/1779÷3560	60/150÷300	10.6	CE-0441/B	(1)
3478842	PRESS 300 T/G TL FS1 3/400/50	230/50	712/1779÷3560	60/150÷300	10.6	CE-0441/B	(1)
3478985	PRESS 300 T/G TC FS1 3/220-380/60	220/60	712/1779÷3560	60/150÷300	10.7	-	
3478986	PRESS 300 T/G TL FS1 3/220-380/60	220/60	712/1779÷3560	60/150÷300	10.7	-	
3479336	PRESS 450 T/G TC FS1 3/230/50	230/50	890/2670÷5340	75/225÷450	16.9	CE 1002/R	(1)
3479337	PRESS 450 T/G TL FS1 3/230/50	230/50	890/2670÷5340	75/225÷450	16.9	CE 1002/R	(1)
3479338	PRESS 450 T/G TC FS1 3/400/50	230/50	890/2670÷5340	75/225÷450	16.9	CE 1002/R	(1)
3479339	PRESS 450 T/G TL FS1 3/400/50	230/50	890/2670÷5340	75/225÷450	16.9	CE 1002/R	(1)

(1) Star-delta , kao standardna oprema
Neto toplinska vrijednost: 11,8 kWh / kg - 10200 kcal / kg - Viskoznost pri 20 ° C: 4 ÷ 6 mm
Plamenici serije PRESS su prema Direktivama EZ-a 2004/108 - 2006/95 - 2006/42 i EN 267 Norm.